

### 1. Gulv 1. etg.

- Svillemembran
- Avretting
- Parkett 3-stavs eik
- Gulvlister 15x95mm hvitmalt

- |                        |
|------------------------|
| ■ Råbygg               |
| ■ Innvendig innredning |
| ➤ Tilvalg              |

### 2.Vegg (bindingsverk)

1. ETG: Vegger leveres i 140x160mm (< 70m<sup>2</sup>) eller 154x184mm (>70m<sup>2</sup>) laminert laft

- Vinduer og dører med omramming
- GAVLVEGGER/HEMS:
- Takstoler/limtre som bæring
- Kledning 19x148 mm i hemsdel
- Utlekking 36 x 48 mm
- Klemlekter 23 x 48 mm
- Vindsperre 9 mm GU gips
- Stenderverk 36 x 148 mm K-stender
- Vinduer og dører med omramming
- Isolasjon 150 mm + 50mm
- Fuktsperre 0,15 mm
- Innvendig utforingslekt 36 x 48 mm
- Panel 14x120 mm skygge/skrå ubeh.
- 1.ETG/HEMS
- Listverk 15x95mm hvitmalt
- Utforinger hvitmalt

### 3.Innervegger hems

- Innerveggene, bærevegger leveres i pre cut
- Isolasjon 70mm
- Panel 14 x 120 mm skygge/skrå ubeh.
- Listverk 15x95mm hvitmalt
- Utforinger hvitmalt

### 4.Vinduer/Dører

- Vindu og terrassedør leveres malt hvit, inklusive beslag
- Vindu leveres med 2-lags energiglass,
- < 70 m<sup>2</sup> BRA, gjennomsnittlig U-verdi <math>\leq 1,4 W/m^2K</math>
- 70-150 m<sup>2</sup> BRA, gjennomsnittlig U-verdi <math>\leq 1,2W/m^2K</math>
- Ytterdør Sweedoor Michigan hvit
- Dørvrider /låsesylinder i krommet stål
- Låsesylinder på ytterdører
- Innvendig dører 3 speils formpresset hvitmalt
- Dørvrider i krommet stål på innerdører

### 5.Tak

- Tak leveres med vinkel ihht. tegning
- Dimensjonert i hht forskrifter og lokale forhold
- Limtredragere/ takstoler som hovedbæring
- <70 m<sup>2</sup> BRA, taksperre 198 mm
- 70-150 m<sup>2</sup> BRA, taksperre 300 mm
- Vindsperre
- Luftelekt 36 x 48 mm
- Undertak leveres i 18x145 mm underpanel eller OSB plater
- Taktekking i sort pappshingel
- Takrenner, nedløp og spillblikk leveres i svart stål
- Forkantbord 22x148 mm
- Vindskier 22x173/198mm, dekkbord 22x98mm imp, trekantlekt i 48x48mm
- Gesims/kassebord i 16x98mm
- Søylar leveres i dimensjon 140x135mm
- >70 m<sup>2</sup> BRA, Isolasjon 200 mm
- 70-150 m<sup>2</sup> BRA, isolasjon 300 mm
- Fuktsperre 0,15 mm
- Lekter 23x48 mm
- Panel 14x120 mm skygge /skrå ubeh.
- Taklist hvitmalt

### 6. Hems og loftgulv: (gjelder modeller m. hems)

- Undergurt takstol
- Isolasjon i samme dimensjon som undergurt
- Gulvspan FB. 22mm
- Parkett 3-stavs eik
- Panel 14x120 mm skygge /skrå ubeh.

### 7.Diverse

- Takoverbygg med åpen konstruksjon i limtre.
- Skråhimling, panel, 14x120 mm skygge m/skrå
- Startpakke festemidler
- Stålpipen, med heldekkende beslag
- Trapp i ubeh. furu (hemsmodeller)

### Tilleggsleveranser:

- 1. Bjelkelagsgulv med 250mm k-bjelke
- 1. Innvendig gulv av annen type / kvalitet
- 2. Utvendig kledning, Stående rettkant
- 2. Profilerte søylar
- 2. Behandling utvendig omramming grunnet hvit, 1 strøk
- 2. Behandling utvendig kledning, grunnet hvit, 1 strøk
- 2. Dobbel vindtetting, Icopal windbreak
- 2. Behandling av innvendig panel
- 2. Annen type innvendig panel
- 2. Annen type listverk.
- 4. Annen fargekode på dør og vindu
- 4. Innvendig dører av annen type
- 5. Royal impregnert bordtak
- 5. Torvtak
- 6. Behandling av innv. trapp
- 6. Annen type trapp
- 7. Terrassematerialer, impregnert bjelkelag, 28 mm terrassebord, rekkverk, utvendig trapp
- 7. Luffehatter til avløp
- 7. Elementpipe m/feieluke, slemmet hvit.
- 7. Pipebeslag med hatt.
- Byggesøknad
- Delvis eller komplett montering
- Byggeledelse av prosjektet